



### AMAÇ

Elastik ve yumuşak tuşeli Varak baskısı elde etmek.

### ÖZELLİK

Su bazlıdır.

Kullanımı sırasında kuruma yapmaz ve şablonları tıkamaz.

Yıkama hasılları yüksektir.

Ekolojik standartlara uygundur.

### GÜVENLİK

Ürün ekolojiktir ve zararlı kimyasalları içermez.

Göze temasından ve yutulmasından kaçınılmalıdır.

Detaylı bilgilenme için lütfen ürünün Güvenlik

Bilgi Formlarını okuyunuz.

### DEPOLAMA

Ambalaj kapağı kapalı olarak (5 - 35) °C sıcaklıkta havalandırılmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

Tavsiye edilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 12 ay'dır.

### AMBALAJ

30 Kg

### UYGULAMA

**Kumaş** : Tüm kumaş tipleri.

**Baskı** : Tek kat baskı yapılması önerilir.  
Varak kağıdı fiksedenden sonra preslenir.

**Kalıp** : 32 - 43 T Mesh.

**Rakle** : 55 - 65 Shore ve U tipi.

**Fikse** : 150 - 160 °C sıcaklıkta 1,5 - 2 dakika.

**El Pres** : (150-170 °C)-(4-6 bar)-(10-15 saniye)

**Bant Pres** : (150-170 °C)-(4-6 bar)-(20-25 saniye)

**Karışım** : Viskozite düşürmek için % 1-3 W 401 İnceltici kullanılmalıdır ve su kullanılmamalıdır.  
Kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

**Temizleme** : Şablonlar su ile temizlenir.