



### **AMAÇ**

Parlak, elastik ve yumuşak tuşeli Sim baskısı elde etmek.

### **ÖZELLİK**

Su bazlıdır.  
Kullanımı sırasında kuruma yapmaz ve şablonları tıkamaz.  
Yıkama haslıkları Yüksekler.  
Ekolojik standartlara uygundur.

### **GÜVENLİK**

Ürün ekolojiktir ve zararlı kimyasalları içermez.  
Göze temasından ve yutulmasından kaçınılmalıdır.  
Detaylı bilgilenme için lütfen ürünün Güvenlik Bilgi Formlarını okuyunuz.

### **DEPOLAMA**

Ambalaj kapağı kapalı olarak (5 - 35) °C sıcaklıkta havalandırılmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.  
Tavsiye edilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 12 ay'dır.

### **AMBALAJ**

30 Kg

### **UYGULAMA**

**Kumaş** : Tüm kumaş tipleri.

**Baskı** : Sim tozu karıştırılarak kullanılır.  
Her tip sim tozu ile uyumludur.

**Kalıp** : 12 - 27 T Mesh.

**Rakle** : 55 - 65 Shore ve U tipi.

**Fikse** : 150 - 160 °C sıcaklıkta 1,5 - 2 dakika

**Karışım** : % 10-25 Sim tozu ilave edilir.  
Viskozite düşürmek için % 1-3 W 401 İnceltici kullanılmalıdır ve su kullanılmamalıdır.  
Kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

**Temizleme** : Şablonlar su ile temizlenir.