



AMAÇ

Parlak, elastik ve yumuşak tuşeli Reflektör baskısı elde etmek.

ÖZELLİK

Su bazlıdır.
Kullanımı sırasında kuruma yapmaz ve şablonları tıkamaz.
Yıkama haslıkları Yüksek.
Ekolojik standartlara uygundur.

GÜVENLİK

Ürün ekolojiktir ve zararlı kimyasalları içermez.
Göze temasından ve yutulmasından kaçınılmalıdır.
Detaylı bilgilenme için lütfen ürünün Güvenlik Bilgi Formlarını okuyunuz.

DEPOLAMA

Ambalaj kapağı kapalı olarak (5 - 35) °C sıcaklıkta havalandırılmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.
Tavsiye edilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 12 ay'dır.

AMBALAJ

30 Kg

UYGULAMA

Kumaş : Tüm kumaş tipleri.

Baskı : Reflektör tozu karıştırılarak kullanılır.
Ara kurutmalı çift kat baskı yapılması önerilir.

Kalıp : 27 - 43 T Mesh.

Rakle : 55 - 65 Shore ve U tipi.

Fikse : 150 - 160 °C sıcaklıkta 1,5 - 2 dakika

Karışım : % 20-30 Reflektör tozu ilave edilir.
Viskozite düşürmek için % 1-3 W 401 İnceltici kullanılmalıdır ve su kullanılmamalıdır.
Kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

Temizleme : Şablonlar su ile temizlenir.