



### **AMAÇ**

Parlak, elastik ve yumuşak tuşeli baskı elde etmek.

### **ÖZELLİK**

Su bazlıdır.

Kullanımı sırasında kuruma yapmaz ve şablonları tıkamaz.

Yıkama hasılları yüksektir.

Ekolojik standartlara uygundur.

### **GÜVENLİK**

Ürün ekolojiktir ve zararlı kimyasalları içermez.

Göze temasından ve yutulmasından kaçınılmalıdır.

Detaylı bilgilenme için lütfen ürünün Güvenlik Bilgi Formlarını okuyunuz.

### **DEPOLAMA**

Ambalaj kapağı kapalı olarak (5 - 35) °C sıcaklıkta havalandırılmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

Tavsiye edilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 12 ay'dır.

### **AMBALAJ**

30 Kg

### **UYGULAMA**

**Kumaş** : Tüm kumaş tipleri.

**Baskı** : Doğrudan kumaşı veya kumaş üzerine basılan deseni parlatmak için kullanılır.

Ara kurutmalı çift kat baskı yapılması önerilir.

İstenildiğinde tek kat baskıda yapılabilir.

Daha fazla parlaklık için pres uygulanabilir.

**Kalıp** : 27 - 32 T Mesh.

**Rakle** : 55 - 65 Shore ve U tipi.

**Fikse** : 150 - 160 °C sıcaklıkta 1,5 - 2 dakika

**Karışım** : Viskozite düşürmek için % 1-3 W 401 İnceltici kullanılmalıdır ve su kullanılmamalıdır.

Kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

**Temizleme** : Şablonlar su ile temizlenir.