



### **AMAÇ**

Elastik ve yumuşak tuşeli Flok baskısı elde etmek.

### **ÖZELLİK**

Su bazlıdır.

Kullanımı sırasında kuruma yapmaz ve şablonları tıkamaz.

Yıkama hasılları Yüksekler.

Ekolojik standartlara uygundur.

### **GÜVENLİK**

Ürün ekolojiktir ve zararlı kimyasalları içermez.

Göze temasından ve yutulmasından kaçınılmalıdır.

Detaylı bilgilenme için lütfen ürünün Güvenlik Bilgi Formlarını okuyunuz.

### **DEPOLAMA**

Ambalaj kapağı kapalı olarak (5 - 35) °C sıcaklıkta havalandırılmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

Tavsiye edilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 8 ay'dır.

### **AMBALAJ**

30 Kg

### **UYGULAMA**

**Kumaş** : Tüm kumaş tipleri.

**Baskı** : Kumaşa ilk olarak flok patı basılır daha sonra flok tozu, flok makinesi ile yüzeye atılarak ardından fikse işlemi yapılır.

**Kalıp** : 27 - 43 T Mesh.

**Rakle** : 55 - 65 Shore ve U tipi.

**Fikse** : 150 - 160 °C sıcaklıkta 1,5 - 2 dakika çift fikse.

**Karışım** : % 2-3 W 400 Soğuk Fikse ilave edilir. W 400 ilavesinden sonra ortalama kullanım süresi 8 saattir.

Viskozite düşürmek için % 1-3 W 401 İnceltici kullanılmalıdır ve su kullanılmamalıdır.

Kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

**Temizleme** : Şablonlar su ile temizlenir.