



AMAÇ

Yüksek tramlı ve fotografik desenlerde elastik ve yumuşak tuşeli Beyaz baskı elde etmek.

ÖZELLİK

Su bazlıdır.

Kullanımı sırasında kuruma yapmaz ve şablonları tıkamaz.

Yıkama haslıkları Yüksektir.

Ekolojik standartlara uygundur.

GÜVENLİK

Ürün ekolojiktir ve zararlı kimyasalları içermez.

Göze temasından ve yutulmasından kaçınılmalıdır.

Detaylı bilgilenme için lütfen ürünün Güvenlik Bilgi Formlarını okuyunuz.

DEPOLAMA

Ambalaj kapağı kapalı olarak (5 - 35) °C sıcaklıkta havalandırılmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

Tavsiye edilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 12 ay'dır.

AMBALAJ

40 Kg

UYGULAMA

Kumaş : Pamuk ve Pamuk-Polyester Karışım.

Baskı : Ara kurutmalı çift kat baskı yapılması önerilir. İstenildiğinde tek kat baskıda yapılabilir.

Kalıp : 70 - 120 T Mesh.

Rakle : 65 - 75 Shore ve V tipi.

Fikse : 150 - 160 °C sıcaklıkta 1,5 dakika

Karışım : Ekstra esneklik için W 490 Tram Şeffaf ilave edilebilir.

Renklendirmek için % 1-5 Su Bazlı Pigmentler veya % 5-10 Floresan Pigmentler ilave edilir.

Viskozite düşürmek için % 1-3 W 401 İnceltici kullanılmalıdır ve su kullanılmamalıdır.

Kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

Temizleme : Şablonlar su ile temizlenir.